

DSP...H120 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DSP200H120/3 | 3000 | 200 | 430123 | 2 | 5,70 | 22600 |
| DSP200H120/6 | 6000 | 200 | 430226 | 2 | 5,70 | 22600 |
| DSP300H120/3 | 3000 | 300 | 430133 | 2 | 5,98 | 34600 |
| DSP300H120/6 | 6000 | 300 | 430236 | 2 | 5,98 | 34600 |
| DSP400H120/3 | 3000 | 400 | 430143 | 2 | 6,27 | 46600 |
| DSP400H120/6 | 6000 | 400 | 430246 | 2 | 6,27 | 46600 |
| DSP500H120/3 | 3000 | 500 | 430153 | 2 | 6,56 | 58600 |
| DSP500H120/6 | 6000 | 500 | 430256 | 2 | 6,56 | 58600 |
| DSP600H120/3 | 3000 | 600 | 430163 | 2 | 6,85 | 70600 |
| DSP600H120/6 | 6000 | 600 | 430266 | 2 | 6,85 | 70600 |