DST...H120 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DST200H120/6	**6000**	**200**	**430420**	**2**	**10,25**	**22600**
DST300H120/6	**6000**	**300**	**430430**	**2**	**10,39**	**34600**
DST400H120/6	**6000**	**400**	**430440**	**2**	**10,88**	**46600**
DST500H120/6	**6000**	**500**	**430450**	**2**	**11,16**	**58600**
DST600H120/6	**6000**	**600**	**430460**	**2**	**11,41**	**70600**

© 2026 STRADER