CZDSC...H120 Križovatka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDSC200H120	**200**	**431122**	**1**	**12,23**
CZDSC300H120	**300**	**431132**	**1**	**13,90**
CZDSC400H120	**400**	**431142**	**1**	**15,05**
CZDSC500H120	**500**	**431152**	**1**	**16,56**
CZDSC600H120	**600**	**431162**	**1**	**17,76**

© 2026 STRADER