CZDST...H120 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDST200H120	**200**	**431123**	**1**	**16,77**
CZDST300H120	**300**	**431133**	**1**	**18,10**
CZDST400H120	**400**	**431143**	**1**	**19,25**
CZDST500H120	**500**	**431153**	**1**	**20,94**
CZDST600H120	**600**	**431163**	**1**	**22,14**

© 2026 STRADER