LWDSM...H120 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWDSM200H120	**200**	**431223**	**1**	**8,99**
LWDSM300H120	**300**	**431233**	**1**	**9,38**
LWDSM400H120	**400**	**431243**	**1**	**9,76**
LWDSM500H120	**500**	**431253**	**1**	**10,14**
LWDSM600H120	**600**	**431263**	**1**	**10,53**

© 2026 STRADER