TDSC...H150 T-kus rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSC200H150	**200**	**432622**	**1**	**11,87**
TDSC300H150	**300**	**432632**	**1**	**13,04**
TDSC400H150	**400**	**432642**	**1**	**14,05**
TDSC500H150	**500**	**432652**	**1**	**15,47**
TDSC600H150	**600**	**432662**	**1**	**16,56**

© 2026 STRADER