DST...H200 Rebrík samonosný

Informácie:



POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 12 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DST200H200/6	**6000**	**200**	**433620**	**1**	**15,05**	**37800**
DST300H200/6	**6000**	**300**	**433630**	**1**	**15,19**	**57800**
DST400H200/6	**6000**	**400**	**433640**	**1**	**15,68**	**77800**
DST500H200/6	**6000**	**500**	**433650**	**1**	**15,96**	**97800**
DST600H200/6	**6000**	**600**	**433660**	**1**	**16,21**	**117800**

© 2026 STRADER