LLDSC...H200 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom**

  je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H200	**200**	**435622**	**10**	**17,07**
LLDSC300H200	**300**	**435632**	**4**	**17,55**
LLDSC400H200	**400**	**435642**	**4**	**18,02**
LLDSC500H200	**500**	**435652**	**4**	**18,50**
LLDSC600H200	**600**	**435662**	**4**	**18,98**

© 2026 STRADER