CWT40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:





POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok

na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,

WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu**

  o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,

- **pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia**

  ľubovoľných dĺžok do 6 m,

- **na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWT40H22/3	**3000**	**40**	**641130**	**4**	**22**	**7,02**
CWT40H22/6	**6000**	**40**	**641160**	**4**	**22**	**14,04**

© 2026 STRADER