

CWT40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok

na priporenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,

WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu


o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,

- pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia

ľubovoľných dĺžok do 6 m,

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWT40H22/3	3000	40	641130	4	22	7,02
CWT40H22/6	6000	40	641160	4	22	14,04