

CMM40H60... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových plechových žľabov,

rebríkov a výložníkov typu: WW, WWS/WWSO, WWC,

WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu
- o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,
- možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,
- na montáž C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMM40H60/3	3000	40	616631	4	60	9,75
CMM40H60/6	6000	40	616661	2	60	19,50