

CMT40H60... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových plechových žľabov, rebříkov a výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMT40H60/3	3000	40	616633	4	60	10,75
CMT40H60/6	6000	40	616663	2	60	21,50