

CMP50H50... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových plechových žľabov, rebríkov a výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 (pri objednávke nad 300 m)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMP50H50/ 2	2000	50	616720	8	50	3,80
CMP50H50/ 3	3000	50	616730	4	50	5,70
CMP50H50/ 6	6000	50	616760	4	50	11,40