

## CTMC40H60... C-uholník montážny

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov, rebříkov a výložníkov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 (pri objednávke nad 300 m)

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri väčších objednávkach možnosť vyhotovenia C-uholníka z plechu o hrúbke 1,5 a 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CTMC40H60/3 | 3000         | 40           | 640230     | 2          | 60           | 8,78          |
| CTMC40H60/6 | 6000         | 40           | 640260     | 1          | 60           | 17,57         |