

PZLDP... Kryt oblúka rebríka 90° so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



POZOR!
PRE ŠÍRKU 100 mm
= 1 ZÁMOK SYMETRICKÝ
PRE ŠÍRKY 200-600 mm
= 2 RADY ZÁMKOV

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| PZLDP100 | 100 | 220710 | 2 | 1,27 |
| PZLDP200 | 200 | 220720 | 2 | 4,04 |
| PZLDP300 | 300 | 220730 | 2 | 5,56 |
| PZLDP400 | 400 | 220740 | 2 | 5,70 |
| PZLDP500 | 500 | 220750 | 2 | 7,55 |
| PZLDP600 | 600 | 220760 | 2 | 9,58 |