
DDM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebríky s priečkami namontovanými z oboch strán.
- Možnosť montáže strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... na oboch stranách rebríka.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DDM200H55/3	**3000**	**200**	**403520**	**1**	**6,62**
DDM200H55/6	**6000**	**200**	**403620**	**1**	**6,62**
DDM300H55/3	**3000**	**300**	**403530**	**1**	**7,14**
DDM300H55/6	**6000**	**300**	**403630**	**1**	**7,14**
DDM400H55/3	**3000**	**400**	**403540**	**1**	**7,66**
DDM400H55/6	**6000**	**400**	**403640**	**1**	**7,66**
DDM500H55/3	**3000**	**500**	**403550**	**1**	**8,18**
DDM500H55/6	**6000**	**500**	**403650**	**1**	**8,18**
DDM600H55/3	**3000**	**600**	**403560**	**1**	**8,70**
DDM600H55/6	**6000**	**600**	**403660**	**1**	**8,70**
DDM700H55/3	**3000**	**700**	**403570**	**1**	**9,30**
DDM700H55/6	**6000**	**700**	**403670**	**1**	**9,30**
DDM800H55/3	**3000**	**800**	**403580**	**1**	**9,86**
DDM800H55/6	**6000**	**800**	**403680**	**1**	**9,86**
DDM900H55/3	**3000**	**900**	**403590**	**1**	**10,38**
DDM900H55/6	**6000**	**900**	**403690**	**1**	**10,38**
DDM1000H55/3	**3000**	**1000**	**403591**	**1**	**10,94**
DDM1000H55/6	**6000**	**1000**	**403691**	**1**	**10,94**

© 2026 STRADER