Objímka kĺzná ťažká typ DS-2, W37-OR-SG

Informácie:

Použitie

Upevnenie potrubí , predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe

Predovšetkým pre izolované potrubia

Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Výhody pre Vás

Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach

Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou

Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
191 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115980	1	(175)	191
193,7 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115982	1	(175)	193,7
216 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115985	1	200	216
219,1 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115989	1	200	219,1
267 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115992	1	250	267
273 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115995	1	250	273
315 mm, DIN 3567, typ A, Zn	115998	1	300	315
323,9 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116001	1	300	323,9
355,6 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116004	1	350	355,6
368 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116007	1	350	368
406,4 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116010	1	400	406,4
419 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116013	1	400	419
508 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116016	1	500	508
521 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116019	1	500	521
610 mm, DIN 3567, typ A, Zn	116022	1	600	610

© 2024 STRADER