


Objímka kĺzná ťažká typ TF-1, W37-OF-SF

Informácie:

Použitie



- Upevnenie potrubí predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubia
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou dosičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
33,7 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116366	1	25	33,7
42,4 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116369	1	32	42,4
48,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116372	1	40	48,3
60,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116375	1	50	60,3
76,1 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116380	1	65	76,1
88,9 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116382	1	80	88,9
114,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116357	1	100	114,3
139,7 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116360	1	125	139,7
168,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F	116363	1	150	168,3