

Objímka klzná ťažká typ TP-2, W37-OF-SF

Informácie:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ďalšej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 75 mm pri type TP80 -2
- Pre hrúbky izolácie až do 90 mm pri type TP100 -2

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v netandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou klznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nízare



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Typ	Vonkajší Ø potrubia [mm]
33,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116716	1	25	T-Profil 100	33,7
219,1 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116710	1	200	T-Profil 100	219,1
193,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116704	1	(175)	T-Profil 100	193,7
168,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116698	1	150	T-Profil 100	168,3
139,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116692	1	125	T-Profil 100	139,7
114,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116686	1	100	T-Profil 100	114,3
88,9 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116745	1	80	T-Profil 100	88,9
76,1 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116739	1	65	T-Profil 100	76,1
60,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116733	1	50	T-Profil 100	60,3
48,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116727	1	40	T-Profil 100	48,3
42,4 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, F	116722	1	32	T-Profil 100	42,4
33,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116960	1	25	T-Profil 80	33,7
219,1 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116954	1	200	T-Profil 80	219,1
193,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116948	1	(175)	T-Profil 80	193,7
168,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116942	1	150	T-Profil 80	168,3
139,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116936	1	125	T-Profil 80	139,7
114,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116930	1	100	T-Profil 80	114,3
88,9 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116990	1	80	T-Profil 80	88,9
76,1 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116984	1	65	T-Profil 80	76,1

60,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116978	1	50	T-Profil 80	60,3
48,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116972	1	40	T-Profil 80	48,3
42,4 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, F	116969	1	32	T-Profil 80	42,4