

BZ Ťažká kotva

Informácie:

Použitie

- K ukočvenie stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlínovom aj netrhlinovom betóne
- Upevnenie konzol , nosníkov , pátných dosiek , kovových i drevených konštrukcií , regálov , káblových kanálov , zábradlia , atď
- Použiteľná aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Pevné ukočvenie zaisťuje vrtákové rozperné puzdro s ozubením
- Silou kontrolovaného rozprádnia prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Spoľahlivé rozprádní vďaka kónusu s klzným povlakom
- Európske technické overenie ( ETA ) pre trhlínový betón ( ťahová zóna ) a netrhlinový betón ( ťlaková zóna )
- Pri použití v ťlakovej zóne je možné vyššie zaťaženie



Verzie:

| Symbol      | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ pripojenia | Typ      | Celková dĺžka [mm] | Priemer skrutky [mm] |
|-------------|------------|------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| M8 x 30 mm  | 116755     | 100        | M8             | BZ 8/30  | 95                 | 8                    |
| M8 x 50 mm  | 116761     | 100        | M8             | BZ 8/50  | 115                | 8                    |
| M10 x 10 mm | 116690     | 50         | M10            | BZ 10/10 | 90                 | 10                   |
| M10 x 30 mm | 116696     | 50         | M10            | BZ 10/30 | 110                | 10                   |
| M10 x 50 mm | 116703     | 50         | M10            | BZ 10/50 | 130                | 10                   |
| M12 x 15 mm | 116718     | 25         | M12            | BZ 12/15 | 110                | 12                   |
| M12 x 50 mm | 116721     | 25         | M12            | BZ 12/50 | 145                | 12                   |
| M12 x 85 mm | 116731     | 25         | M12            | Bz 12/85 | 180                | 12                   |