

KOJ...H60N Žľab

Informácie:

Použitie:

Vedenie káblových trás.


Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KOJ...nad 300m**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10. Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KOJ100H60/3N	3000	100	161610	6	1,63	5800
KOJ150H60/3N	3000	150	161615	6	1,98	8800
KOJ200H60/3N	3000	200	161620	6	2,28	11800
KOJ300H60/3N	3000	300	161630	4	2,96	17800
KOJ400H60/3N	3000	400	161040	4	3,65	23800
KOJ500H60/3N	3000	500	161050	2	4,32	29800
KOJ600H60/3N	3000	600	161060	2	4,99	35800

Súvisiace produkty:



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
praváRKPBJ...H60
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrickáLRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaLRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaTKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu TLRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia