

Kotva prievlaková, Zn

Informácie:

Použitie

- Pre kotvenie stredne ťažkých zariadení v netrhlinovom betóne
- Upevňovanie kovových a drevených konštrukcií , zábradlia , regálov a káblových kanálov
- Použiteľné aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Rýchla manipulácia : zasunutie , utiahnutie , hotovo
- Praktická prievlaková montáž
- Kontrolované rozopretie prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Vysoká bezpečnosť vďaka tomu , že s rastúcim zaťažením sa zväčšuje rozopretie
- Európske technické osvedčenie (ETA) pre netrhlinový betón



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ pripojenia	Celková dĺžka [mm]	Šírka upínaného materiálu [mm]
ST 6-10	129513	100	M6	67	10
ST 6-25	129514	100	M6	82	25
ST 8-10	129516	100	M8	75	10
ST 8-20	129517	100	M8	85	20
ST 8-45	129519	100	M8	110	45
ST 10-10	129490	50	M10	85	10
ST 10-20	129491	50	M10	95	20
ST 10-50	129493	50	M10	125	50
ST 12-20	129499	25	M12	115	20
ST 12-30	129502	25	M12	125	30
ST 12-65	129505	25	M12	160	65
ST 12-85	129506	25	M12	180	85
ST 12-105	129495	20	M12	200	105
ST 12-145	129496	15	M12	240	145
ST 12-160	129497	15	M12	255	160
ST 12-190	129498	15	M12	285	190
ST 12-230	129500	15	M12	325	230
ST 12-260	129501	15	M12	355	260
ST 16-30	129511	10	M16	150	30
ST 16-80	129512	10	M16	200	80
ST 16-100	129507	10	M16	220	100

Súvisiace produkty:



PSR... Kotva prievlaková