

Ťažká kotva BZ, Zn

Informácie:

Použitie

- K ukoiveniu stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlínovom aj netrhlinovom betóne
- Upevnenie konzol , nosníkov , pátných dosiek , kovových i drevených konštrukcií , regálov , káblových lávok , zábradlia , atď
- Použiteľné aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Pevné ukoivenie zaisťuje vrtákové rozperné puzdro s ozubením
- Silou kontrolovane rozopieranie prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Spôľahlivé rozopieranie vďaka kónusu s klzným povlakom
- Európske technické overdenie (ETA) pre trhlínový betón (ťahová zána) a netrhlinový betón (ťlaková zána)
- Pri použití v netrhlinovom betóne je možné vyššie zaťaženie



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ pripojenia	Celková dĺžka [mm]	Šírka upínaného materiálu [mm]	Priemer kotvy [mm]
M8 x 30 mm	116758	100	M8	95	30	8
M8 x 50 mm	116764	100	M8	115	50	8
M10 x 10 mm	116693	50	M10	90	10	10
M10 x 30 mm	116700	50	M10	110	30	10
M10 x 50 mm	116706	50	M10	130	50	10
M10 x 75 mm	116709	50	M10	155	75	10
M12 x 15 mm	116715	25	M12	110	15	12
M12 x 50 mm	116725	25	M12	145	50	12
M12 x 65 mm	116728	25	M12	160	65	12
M12 x 125 mm	116712	25	M12	220	125	12
M16 x 140 mm	116737	10	M16	260	140	16