

## PZLZWMP... Kryt oblúka vnútorného 45° so zámkom pre H100 a H200

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Na objednávku:


**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámkov



POZOR!  
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm  
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK  
 ŠÍRKY NAD: 100 mm  
 - 2 ZÁMKY

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZWMP100	100	303610	20	0,51
PZLZWMP200	200	303620	10	0,97
PZLZWMP300	300	303630	10	1,33
PZLZWMP400	400	303640	4	1,70
PZLZWMP500	500	303650	4	2,07
PZLZWMP600	600	303660	4	2,44