

## PZLZZC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámkov



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZLZZC50H50  | 50           | 335405     | 20         | 0,43          |
| PZLZZC100H50 | 100          | 335410     | 20         | 0,70          |
| PZLZZC200H50 | 200          | 335420     | 10         | 1,30          |
| PZLZZC300H50 | 300          | 335430     | 10         | 1,84          |
| PZLZZC400H50 | 400          | 335440     | 4          | 2,35          |
| PZLZZC500H50 | 500          | 335450     | 4          | 2,90          |
| PZLZZC600H50 | 600          | 335460     | 4          | 3,40          |