

S-60÷100 Stĺp šesťhranný prírubový výložník St


Informácie:

POUŽITIE

Výložníkový oceľový osemhranný výložníkový uličný stĺp o výške 6; 7; 8; 9,5; a 10 m výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m ²]	Základ	H2 [m]
S-60	1102126010	43,00	6	48; 60/145	14.8	2,70	F100/200	0,8
S-70	1102127010	56,00	7	48; 60/145	12.15	2,80	F100/200	0,8
S-80	1102128010	73,00	7	48; 60/177	13.8	3,60	F150/200	0,8
S-95	1102129010	80,00	9.5	48; 60/177	12.2	4,00	F150/200	0,8
S-100/6	1102111011	84,00	10	48; 60/177	11.6	4,50	F150/200	0,8