

## S-60÷120C Stĺp kužeľový prírubový výložníkový St


### Informácie:

#### POUŽITIE

Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový o výške 6 až 12 m výložník typu St, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	H2 [m]
S-60PC-3	1102216014	42,00	6	48; 60/144	12	2,70	F100/200	0,8
S-60PC/3 AUR 134/60	1102228022	50,00	6	60/134	12	2,70	F-100/30	0,0
S-70PC-3	1102217022	58,00	7	48; 60/160	12	2,80	F100/200	0,8
S-80PC-3	1102219015	73,00	8	48; 60/172	12	3,40	F150/200	0,8
S-80PC/3 ANT 158/60	1102228025	77,00	8	60/158	12	3,40	F-100/43	0,0
S-90PC-3	1102219014	81,00	9	48; 60/184	12	4,00	F150/200	0,8
S-100PC-3	1102219016	98,00	10	48; 60/196	12	4,50	F150/200	0,8
S-100PC/3 ANT 182/60	1102228050	104,00	10	60/182	12	4,50	F-100/43	0,0
S-110PC-3	1102211115	121,00	11	48; 60/196	12	4,80	F150/200	1,8
S-120PC-3	1102211226	147,00	12	48; 60/196	12	5,10	F150/200	2,8
S-120PC/3 ANT 206/60	1102211211	175,00	12	60/206	12	5,10	F-150/43	0,0

### Súvisiace produkty:



S-60÷120PC-3 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný



S-100÷120CXY Stĺp kužeľový prírubový výložníkový St-X; St-Y



S-60÷120Sw Stĺp kužeľový valcovaný prírubový St; St-X; St-Y



S-60÷120SwAL Stĺp kužeľový valcovaný prírubový AL; AL-X; AL-Y



S-60÷120SwPAL Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný AL



S-100÷120C-PS Osvetľovací stĺp kužeľový s pasívnou bezpečnosťou