

## S-60÷140SRs Stĺp rúrový prírubový zváraný výložník St

### Informácie:

#### POUŽITIE

Výložníkový uličný oceľový rúrový zváraný stĺp prírubový o výške **6 až 14 m**, výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Do výšky 10 m možnosť použiť prefabrikovaných základov typu F.../200 a tým odstrániť potrebu betonáže pri montáži. V prípade použitia venca, veľkosť betónového základu určí stavebná montážna firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Záves na prírubu umožňuje uťahujúce nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	h1 [m]	h2 [m]	h d [mm]	h3 [m]	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]
S-60SR s/76	110131 0616	60,00	6	60/114	1,97	F100/200	1,5	1,5	400	3,0	89	76
S-70SR s/76	110131 0716	67,00	7	60/114	2,23	F100/200	1,5	2	400	3,5	89	76
S-80SR s/76	110131 0816	78,00	8	60/133	2,67	F150/200	1,5	2,5	600	4,0	89	76
S-90SR s/89	110131 0855	112,00	9	60/159	3,67	F150/200	2	2,5	600	4,5	114	89
S-100S Rs/89	110131 0836	120,00	10	60/159	4,22	F150/200	2	3	600	5,0	114	89
S-100S Rs/114	110131 0835	203,00	10	60/219	6,76	SU veniec	2	3,5	600	4,5	159	114
S-120S Rs/114	110131 0840	234,00	12	60/219	7,80	SU veniec	2	5	600	5,0	159	114
S-140S Rs/114	110131 0845	268,00	14	60/219	8,93	SU veniec	2	7	600	5,0	159	114