

## S-60÷120PC-3 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný


### Informácie:

#### POUŽITIE

- **Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp rovný prírubový** o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

#### MATERIÁL

- Oceľový plech o hrúbke 3mm, žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

- Záves na prírubu uľahčuje nmanipuláciu pri montáži stĺpa.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

| Symbol    | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | S [m <sup>2</sup> ] | Základ   |
|-----------|------------|---------------|--------|-------|------------|----------|---------------------|----------|
| S-60PC-3  | 1102216014 | 48,00         | 100    | 6     | 60/136     | 12.5     | 2,20                | F100/200 |
| S-70PC-3  | 1102217022 | 58,00         | 100    | 7     | 60/148,5   | 12.5     | 2,70                | F100/200 |
| S-80PC-3  | 1102218010 | 69,00         | 100    | 8     | 60/161     | 12.5     | 3,20                | F150/200 |
| S-90PC-3  | 1102219014 | 81,00         | 100    | 9     | 60/173,5   | 12.5     | 3,80                | F150/200 |
| S-100PC-3 | 1102219016 | 94,00         | 100    | 10    | 60/186     | 12.5     | 4,50                | F150/200 |
| S-110PC-3 | 1102211115 | 107,00        | 100    | 11    | 60/198,5   | 12.5     | 4,80                | F150/200 |
| S-120PC-3 | 1102211226 | 122,00        | 100    | 12    | 60/210     | 12.5     | 5,10                | F150/200 |