

## S-60÷120SRwPG/4 Uličný stĺp rúrový rovný do zeme


### Informácie:

#### POUŽITIE

- **Uličný oceľový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný do zeme** o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

#### MATERIÁL

- Oceľová rúra o hrúbke 4 mm, tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Vďaka technológií pretláčania a chýbajúcich zvarov - vysoká pevnosť stožiara !



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

| Symbol       | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Hr. rúry [mm] | h [m] | H1 [m] |
|--------------|------------|---------------|--------|-------|------------|--------|---------------|-------|--------|
| S-60SRwPG/4  | 1102316024 | 68,70         | 100    | 6     | 48; 60/140 | 2,29   | 4             | 1.2   | 2      |
| S-70SRwPG/4  | 1102317024 | 75,20         | 100    | 7     | 48; 60/140 | 2,53   | 4             | 1.2   | 2      |
| S-80SRwPG/4  | 1102318024 | 106,60        | 100    | 8     | 48; 60/170 | 3,58   | 4             | 1.2   | 2.2    |
| S-90SRwPG/4  | 1102319024 | 132,80        | 100    | 9     | 48; 60/170 | 4,23   | 4             | 1.5   | 2.5    |
| S-100SRwPG/4 | 1102310224 | 140,30        | 100    | 10    | 48; 60/170 | 4,47   | 4             | 1.5   | 3.5    |
| S-110SRwPG/4 | 1102311124 | 148,80        | 100    | 11    | 48; 60/170 | 4,71   | 4             | 1.7   | 2.2    |
| S-120SRwPG/4 | 1102311224 | 157,40        | 100    | 12    | 48; 60/170 | 5,04   | 4             | 1.7   | 3.2    |