

## M-120÷240 Osvetľovací stožiar ohraňovaný oceľový

### Informácie:

#### POUŽITIE

**Oceľový osvetľovací stožiar**, slúži na upevnenie korún zo svetidlami. Výška stožiara **12 až 24 m**.

#### MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mnohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

### Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Z [mm/m] | S [m <sup>2</sup> ] | H2 [m] | H1 [m] | H3 [m] | n x Øs/ØM  | a x a x h [m] |
|--------|------------|---------------|-------|----------|---------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|
| M-120  |            | 315,00        | 12    | 22.83    | 9,00                | 3,0    | 9.5    |        | 8xM24/450  | 1,6x1,6x1,6   |
| M-140  |            | 363,00        | 14    | 19.57    | 11,00               | 5,0    | 9.5    |        | 8xM24/450  | 1,6x1,6x1,8   |
| M-160  |            | 434,00        | 16    | 18.37    | 12,50               | 7,0    | 9.5    |        | 8xM24/550  | 1,6x1,6x1,8   |
| M-180  |            | 518,00        | 18    | 18.55    | 15,50               | 9,0    | 9.5    |        | 8xM24/550  | 1,6x1,6x1,8   |
| M-200  |            | 629,00        | 20    | 19.6     | 18,50               | 9,5    | 9.5    | 2      | 12xM30/600 | 1,6x1,6x2,0   |
| M-220  |            | 765,00        | 22    | 13.91    | 24,00               | 9,5    | 9.5    | 4      | 12xM30/600 | 1,6x1,6x2,0   |
| M-240  |            | 1450,00       | 24    | 13.5     | 27,00               | 9,5    | 9.5    | 5      | 12xM30/600 | 1,6x1,6x2,0   |