

GA Adaptačná hlavica

Informácie:

Rovné uličné osvetľovacie stĺpy sú prioritne určené na montáž svietidiel priamo na vrchol stĺpa.

Ak potrebujete trochu vyložiť svietidlo od osi stĺpa alebo namontovať viacej svietidiel, potom použite adaptačné hlavice.

Adaptačné hlavice sú vyrábané ako **jedno-, dvoj-, troj- a štvoramenné** s vyložením **W=180 - 500 mm**. Uhol upevnenia armatúry svietidla je 5°, 10° alebo 15°. Koncovka výložníkov na upevnenie svietidiel má rozmer **48 mm alebo 60 mm**.

V objednávke uveďte:

1. Uhol upevnenia svietidla 5°, 10° alebo 15°
2. Priemer koncovky hlavice 48 mm alebo 60 mm
3. Dĺžku vyloženia W= 180 až 500 mm

Poznámka:

V prípade potreby namontovania reflektora alebo reflektorov, potom sa na špeciálnu objednávku vyrobí adaptačná hlavica s uholníkom o dĺžke potrebnej na upevnenie reflektorov. Odporúčame žiadať o statický posudok zaťaženia stĺpa.



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Počet ramien	Materiál
GA/1	1116110001	1	oceľ
GA/2	1116110002	2	oceľ
GA/3	1116110003	3	oceľ
GA/4	1116110004	4	oceľ
GA/1AL	1216311000	1	hliník
GA/2AL	1216311001	2	hliník
GA/3AL	1216311002	3	hliník
GA/4AL	1216311003	4	hliník