Stojanový dátový rozvádzač SZB 19"

Informácie:





VÝPREDAJ

Univerzálny rozvádzač pre realizáciu vnútorných rozvodov štruktúrovanej kabeláže a telekomunikačných rozvodov.

■ Ponúkaný v 40. verziách, z toho 11 vyhotovení je dostupných stále na sklade.
■ Sofistikovaný systém konfigurácie:
- rôzne typy dvier, krytov a striešok,
- možnosť zhotovenia rozvádzačov do kompletov,
- možnosť postavenia rozvádzača na nožičky, kolieska alebo na podstavec s možnosťou nivelizácie,
- privedenie káblov do rozvádzača je možné z každej strany,
- v rozvádzačoch širokých 800 mm je možné nainštalovať nosné uholníky v rozpätí 21"
■ Široký sortiment príslušenstva rozvádzačov: police, zásuvky, ventilačné panely, napájacie panely, záslepky, atď..
■ Možnosť výroby rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka.

Rozsah dodávky
Rozvádzač v základnej konfigurácií (symbol: WZ-SZB-xxx-17AA-110000-011):
■ Skelet.
■ Predné dvere z kaleného bezpečnostného skla s jednobodovými zámkami.
■ Dva bočný kryty.
■ Zadné plechové dvere skrátené, s maskovnicou 3 U, s protiprachovou záslepkou.
■ Strecha štandardná.
■ Dva páry vertikálnych líšt 19".
■ Lišta a káble uzemnenia.
■ Rozvádzač stojí na regulovateľných nožičkách.

Materiál
■ Skelet, kryty, dvere bez skla, vertikálne lišty - oceľový plech.
■ Dvere so sklom - oceľový plech, plexisklo.
■ Dvere sklenené - bezpečnostné kalené sklo.
Stupeň krytia
■ IP 20 v zhode s normou EN 60529 (netýka sa protiprachového prechodu).
■ Na špeciálnu požiadavku je možnosť dodať rozvádzač s skrytím IP 41.
Povrchová úprava
■ Skelet, dvere, kryty, sokeľ - prášková farba o hrubej štruktúre RAL 7035 (sivá).
■ Možnosť dodania v inom odtieni RAL.
■ Vertikálne lišty – pozinkované metódou Sendzimíra.
■ Výložníky - pozinkované.

Verzie:

Symbol	Výška H [mm]	Šírka L [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška HU	Max. zaťaženie [kg]
WZ-SZB-005-17AA-11-0000-011	**2096**	**800**	**800**	**45 U**	**1000,00**
WZ-SZB-010-17AA-11-0000-011	**2096**	**600**	**600**	**45 U**	**1000,00**
WZ-SZB-151-17AA-11-0000-011	**1563**	**600**	**800**	**33 U**	**1000,00**
WZ-SZB-152-17AA-11-0000-011	**1563**	**600**	**600**	**33 U**	**1000,00**
WZ-SZB-089-17AA-11-0000-011	**1163**	**800**	**800**	**24 U**	**1000,00**
WZ-SZB-017-Z7AA-11-0000-011	**1963**	**800**	**800**	**42 U**	**1000,00**
WZ-SZB-022-Z7AA-11-0000-011	**1963**	**600**	**600**	**42 U**	**1000,00**

© 2026 STRADER