# Pacifyre® AWM III Protipožiarna manžeta

## Informácie:

Výhody a charakteristika
built-up protipožiarná manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s Českými normami
vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím
nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu
malo by byť umiestnené s bou strán steny alebo pod stropom
je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením dobetonu, malty alebo sadry
ekonomická alternatíva za BIS Pacifyre ® AWM II pri bežných inštaláciách
v problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu
jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí
rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď
nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná
Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3). Výsledky testu sú potvrdené TZÚS v Prahe



**Výhody pre Vás**

- Built-up protipožiarná manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s normami.
- Vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím.
- Nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu.
- Malo by byť umiestnené s obidvoch strán steny alebo pod stropom.
- Je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry.
- Ekonomická alternatíva za Pacifyre ® AWM II pri bežných inštaláciách.
- V problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu.
- Jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí.
- Rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď.
- Nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná.
- Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3).

## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Rozmer [mm] |
|---|---|---|---|
| **Protipožiarna manžeta(0-32)** | **2135032034** | **1** | **0 - 32** |
| **Protipožiarna manžeta(33-40)** | **2135040042** | **1** | **33 - 40** |
| **Protipožiarna manžeta(41-50)** | **2135050052** | **1** | **41 - 50** |
| **Protipožiarna manžeta(51-63)** | **2135063065** | **1** | **51 - 63** |
| **Protipožiarna manžeta(64-75)** | **2135075077** | **1** | **64 - 75** |
| **Protipožiarna manžeta(76-90)** | **2135090092** | **1** | **76 - 90** |
| **Protipožiarna manžeta(91-110)** | **2135110112** | **1** | **91 - 110** |
| **Protipožiarna manžeta(111-125)** | **2135125125** | **1** | **111 - 125** |
| **Protipožiarna manžeta(126-140)** | **2135140140** | **1** | **126 - 140** |
| **Protipožiarna manžeta(141-160)** | **2135160160** | **1** | **141 - 160** |
| **Protipožiarna manžeta(161-180)** | **2135180180** | **1** | **161 - 180** |
| **Protipožiarna manžeta(181-200)** | **2135200200** | **1** | **181 - 200** |

© 2024 STRADER