508÷512 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stĺpy

Informácie:



POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stĺpov typu "SO, 180, 181" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

MATERIÁL
Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú 4 skrutky pre upevnenie príruby stĺpa, stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Názov
508	**1100000038**	**150,00**	**0.8**	**4xM16/190**	**SSM- 508**
509	**1100000063**	**160,00**	**1**	**4xM20/190**	**SSM- 509**
510	**1100000064**	**250,00**	**1.2**	**4xM24/250**	**SSM- 510**
512	**1100000065**	**450,00**	**1.6**	**4xM24/250**	**SSM- 512**

© 2026 STRADER