
ST-V8WTO Stožiar trakčný - osvetľovací osemhranný

Informácie:





Použitie:

- Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svietidiel.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhram o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiara h= 7,3M.
- Hĺbka votknutia stožiara v základe hw =1,5 m
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H2 = výška stožiara nad zemou

Dekoračné trakčné stožiare:



Verzie:

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-V8W8TO7,3	**8,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W10TO7,3	**10,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W12TO7,3	**12,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W15TO7,3	**15,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W20TO7,3	**20,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W25TO7,3	**25,00**	**7,3**	**7**
ST-V8W30TO7,3	**30,00**	**7,3**	**7**

© 2026 STRADER