

ST-VZPT Stožiar trakčný napájací kužeľový s prírubou

Informácie:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je kužeľ o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiaru na výške priloženia sily je do 1,5 % celkovej výšky stožiaru.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.



U/V-Modell										
	U-Modell	V-Modell	U+V-Modell	U-Modell	V-Modell	U+V-Modell	U-Modell	V-Modell	U+V-Modell	U-Modell
U-Modell	100			100	100	100	100	100	100	100
V-Modell		100			100	100		100	100	100
U+V-Modell			100			100			100	100
U-Modell	100			100	100	100	100	100	100	100
V-Modell		100			100	100		100	100	100
U+V-Modell			100			100			100	100
U-Modell	100			100	100	100	100	100	100	100
V-Modell		100			100	100		100	100	100
U+V-Modell			100			100			100	100

Material:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiaru $h = 9 \text{ m}$.
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiaru nad zemou

Dekoračné trakčné stožiare:

**Verzie:**

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-VZP10T9	10,00	9,0	7
ST-VZP15T9	15,00	9,0	7
ST-VZP20T9	20,00	9,0	7
ST-VZP25T9	25,00	9,0	7
ST-VZP30T9	30,00	9,0	7