

UZS... Držiak rýchlospojky

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie drôtených žľabov na ich dne.

Používa sa v komplete s rýchlospojkom ZLS

a to pre žľaby H35, H60, H110

a pre šírky 200 až 600 mm.

Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **35 - 60** použijeme **2 x ZLS...**
2. Pre šírky **100 - 300** použijeme **2 x ZLS...+ 1-2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...+ 3-4 x UZS...**

MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovľanej farby



VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých

materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný

so spojom na báze skrutiek - potvrdené testami

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

| SYMBOL | TYP ŽĽABU | PARAMETRE ŽĽABU |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| STANDARD | KDS | 35-300H35 |
| | KDS/KDSO | 60-200H60 |
| UZS1 | KDS | 100H110 |
| | KDSZ a KSG | 35-300H35 a 60-200H60 |
| | KWDS | 60H60 |
| | KGS | 60-100H60 |
| | KCS | 60-200H60 |
| UZS2 | KDS a KDSZ | 300-400H60 a 200-300H110 |
| | KSG | 300-400H60 a 200-300H110 |
| | KCS | 200-300H110 |
| UZS3 | KDS a KDSZ | 500-600H60 a 400-600H110 |
| | KSG | 500-600H60 a 400-600H110 |
| | KCS | 400-600H110 |



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| UZS1 | 904100 | 50 | 0,03 |
| UZS2 | 904110 | 50 | 0,03 |
| UZS3 | 904120 | 50 | 0,03 |