

FLAMMOTECT-KS1 PYRO-SAFE - protipožiarň intumescenčný náter

Informácie:

Informácie

Ochrana káblových trás nátermi

ohňovzdornosti sa bráni:

- zapálenie káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu alebo prehriatie káblov
- šírenie plameňa na horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním, horiaca izolácia,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane

Materiál

ČAS SCHNUTIA:

Pri teplote okolia 23°C a vlhkosti


65% relatívneho vzduchu: suché na dotyk

po cca 6 hodinách, úplne vyschnúť po 4 dňoch.

Ďalšie informácie

Pozor:

- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne premiešať (odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vrtáčkou a miešačkou), farby je možné riediť pridaním až 3% vody.
- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo metódou striekacia pištoľ. S prístrojom sa odporúča použiť metódu striekania sprej "Airless", ale odporúča sa pre Pyro - Safe KS 1 pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.
- Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť káble proti plameňu!



Informácie

Ochrana káblových trás ohňovzdornými nátermi zabraňuje:

- zapáleniu káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu alebo z prehriatia káblov
- šírenie plameňa po horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním z horiacej izolácie,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane

Materiál

ČAS SCHNUTIA:

Pri teplote okolia 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%: suché na dotyk po cca 6 hodinách, úplne vyschnuté po 4 dňoch.

Použitie vo vnútri objektov!

Ďalšie informácie

Pozor:

- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne premiešať (odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vrtáčkou a miešačkou), farby je možné riediť pridaním až 3% vody.
- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom striekacou pištoľou. Pritom sa odporúča použiť metódu striekania "Airless", pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť káble proti plameňu!

Súvisiace produkty:



LPP/LPOPH60
Spojka žľabu



LPOPH60E
Spojka žľabu



LGP/LGOPH60
Spojka žľabu
otočná



LGP/LGOPH60E
Rebríková
spojka otočná



LKJ/LKOJH60
Spojka žľabu
uhlová



LKOJH60E
Spojka žľabu
uhlová



BL/BLO...
Spojovací plech



BLOE Spojovací
plech



BZK/BZKO...
Ukončovací
plech



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZS/ZSO Držiak
drôteného žľabu



WKS/WKS060
Držiak
drôteného žľabu

