
PCZKPP... Kryt križovatky žľabu

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZKPP50	**50**	**107313**	**20**	**0,16**
PCZKPP100	**100**	**107413**	**20**	**0,37**
PCZKPP150	**150**	**107513**	**20**	**0,61**
PCZKPP200	**200**	**107613**	**20**	**0,90**
PCZKPP300	**300**	**107713**	**10**	**1,68**
PCZKPP400	**400**	**107813**	**10**	**2,64**
PCZKPP500	**500**	**107913**	**10**	**3,87**
PCZKPP600	**600**	**108013**	**10**	**5,31**

© 2026 STRADER