


KCP...H80N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR


- Spájania žľabov iba pomocou spojok. Na montáž použijete komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCP100H80/3N	3000	100	180810	6	2,89	7800
KCP150H80/3N	3000	150	180815	4	3,39	11800
KCP200H80/3N	3000	200	180820	4	3,88	15800
KCP300H80/3N	3000	300	180830	4	4,88	23800
KCP400H80/3N	3000	400	180840	2	5,87	31800
KCP500H80/3N	3000	500	180850	2	6,87	39800
KCP600H80/3N	3000	600	180860	2	7,86	47800

Súvisiace produkty:



koleno žľabu
pravéRKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavákoleno žľabu
pravéRKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavákoleno žľabu
ľavéRKPP...H80
Redukcia žľabu
pravákoleno žľabu
ľavéRKPBP...H80
Redukcia žľabu
praváRKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická

TKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu T

symetrická

LRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia