

## KGR...H50 Žlab

### Informácie:

**Použite:**


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť spájania žlabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**Pozor!**

**Možnosť výroby 6 m dlhých žlabov pri objednávkach nad 300 m.**

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KGR50H50/3  | 3000         | 50           | 150205     | 12         | 0,75        | 2300                                |
| KGR100H50/3 | 3000         | 100          | 157710     | 12         | 0,97        | 4800                                |
| KGR150H50/3 | 3000         | 150          | 157715     | 8          | 1,20        | 7300                                |
| KGR200H50/3 | 3000         | 200          | 157720     | 6          | 1,42        | 9800                                |
| KGR300H50/3 | 3000         | 300          | 157730     | 6          | 1,65        | 14800                               |