

KFJ...H60 Žľab KLIK

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



POZOR!

KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním

je potrebné použiť 1 komplet skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.

Výhody nového systému:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilný klik-klak spoj
- Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu
- Hustá preforácia s pretlačeníami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy
- Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče

[Návod na montáž](#)

[Montáž video](#)

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KFJ50H60/3	3000	50	162523	4	1,25	2900
KFJ100H60/3	3000	100	162623	4	1,53	5800
KFJ150H60/3	3000	150	162723	4	1,86	8800
KFJ200H60/3	3000	200	162823	4	2,13	11800
KFJ300H60/3	3000	300	162923	4	2,96	17800
KFJ400H60/3	3000	400	163023	2	3,37	23800
KFJ500H60/3	3000	500	163123	2	4,04	29800
KFJ600H60/3	3000	600	163223	2	4,64	35800