KZLWC...H50 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **K motáži odporúčame kompletov 10 skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZLWC100H50/3	3000	100	355910	6	4,43	4800
KZLWC200H50/3	3000	200	355920	4	6,18	9800
KZLWC300H50/3	3000	300	355930	4	8,03	14800
KZLWC400H50/3	3000	400	355940	2	9,87	19800
KZLWC500H50/3	3000	500	355950	2	11,82	24800
KZLWC600H50/3	3000	600	355960	2	13,67	29800

© 2026 STRADER