KZWP...H100 Žľab zosilnený

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY:

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas ukladania.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZWP100H100/3	**3000**	**100**	**315210**	**4**	**4,11**	**9800**
KZWP200H100/3	**3000**	**200**	**315220**	**2**	**5,35**	**19800**
KZWP300H100/3	**3000**	**300**	**315230**	**2**	**6,58**	**29800**
KZWP400H100/3	**3000**	**400**	**315240**	**2**	**7,82**	**39800**
KZWP500H100/3	**3000**	**500**	**315250**	**2**	**9,05**	**49800**
KZWP600H100/3	**3000**	**600**	**315260**	**2**	**10,29**	**59800**

© 2026 STRADER