KZC...H100 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZC100H100/3	**3000**	**100**	**310410**	**4**	**5,27**	**9800**
KZC200H100/3	**3000**	**200**	**310420**	**2**	**6,92**	**19800**
KZC300H100/3	**3000**	**300**	**310430**	**2**	**8,56**	**29800**
KZC400H100/3	**3000**	**400**	**310440**	**2**	**10,21**	**39800**
KZC500H100/3	**3000**	**500**	**310450**	**2**	**11,82**	**49800**
KZC600H100/3	**3000**	**600**	**310460**	**2**	**13,51**	**59800**

© 2026 STRADER