


KZLWP...H100 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.



- Na objednávku:**
- E** - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
 - Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť
- a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- K motáži odporúčame 10 kompletov
- skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZLWP100H100/3	3000	100	315710	4	4,95	9800
KZLWP200H100/3	3000	200	315720	2	6,49	19800
KZLWP300H100/3	3000	300	315730	2	8,02	29800
KZLWP400H100/3	3000	400	315740	2	9,56	39800
KZLWP500H100/3	3000	500	315750	2	11,09	49800
KZLWP600H100/3	3000	600	315760	2	12,63	59800