

KZLWC...H100 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088


L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť

a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

- K montáži odporúčame 10 kompletov

skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZLWC100H100/3	3000	100	315910	4	6,17	9800
KZLWC200H100/3	3000	200	315920	2	8,22	19800
KZLWC300H100/3	3000	300	315930	2	10,16	29800
KZLWC400H100/3	3000	400	315940	2	12,11	39800
KZLWC500H100/3	3000	500	315950	2	14,06	49800
KZLWC600H100/3	3000	600	315960	2	16,01	59800