


## KZWC...H200 Žľab zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.



#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KZWC200H200/3</b>	3000	200	375420	2	10,42	39800
<b>KZWC300H200/3</b>	3000	300	375430	2	11,25	59800
<b>KZWC400H200/3</b>	3000	400	375440	2	13,72	79800
<b>KZWC500H200/3</b>	3000	500	375450	2	15,37	99800
<b>KZWC600H200/3</b>	3000	600	375460	2	17,01	119800