# KCL/KCOL...H60E Žľab

## Informácie:


**POUŽITIE**
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

**MATERIÁL**
Nerezová oceľ EN 10088,

**Na objednávku**
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12






- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

E-90

## Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| **KCL/KCOL100H60/3E** | **3000** | **100** | **867911** | **6** | **1,18** |
| **KCL/KCOL150H60/3E** | **3000** | **150** | **861916** | **6** | **1,43** |
| **KCL/KCOL200H60/3E** | **3000** | **200** | **861921** | **6** | **1,68** |
| **KCL/KCOL300H60/3E** | **3000** | **300** | **961931** | **4** | **2,18** |

© 2026 STRADER